


Schuimbluswagen 50 liter AB (externe drukcilinder)

Verrijdbaar schuimblustoestel van 50 liter met externe CO₂ drukcilinder.



Toepassingen voor de zeevaart, binnenvaart en offshoremarkt

- machine kamer
- auto dek
- heli dek

Eigenschappen

- snelle inzet en wendbaarheid door o.a. de 300 mm grote wielen die garant staan voor een optimale stabiliteit en gemak van gebruik, evenals een goede mobiliteit van het apparaat
- diameter cilinder 315 +0 -15 mm, materiaal AISI 304
- 5 meter lange slang met schuimmakend mondstuk en kogelkraan voor de best mogelijke gebruik en de doelmatigheid op het vuur
- ¾ kogelkraan aan het eind van de slang voor het doseren van het blusmiddel
- optioneel: met antivries -20°C of -30°C
- binnenkant cilinder geverfd

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Fabrikant / Model	14260 3
Soort	AFFF schuim bluswagen
Inhoud	50 liter
Brandklasse	A B
Drijfgas	CO ₂ , 1.3 kg
Spuitduur	47 seconden
Horizontaal bereik	8 meter
Werkdruk	14 bar bij 20°C
Geschikt voor elektrische apparatuur	Niet getest
Blusmateriaal	Schuim AFFF
Lengte van afvoerslang	5 meter
Diameter van de wielen	300 mm
Materiaal van de wielen	Rubber / PVC
Temperatuur bereik	+0°C to +60°C
Bruto gewicht	50 liter
Gevuld gewicht	85 kg
Afmetingen	550 x 455 x 1145 mm (l x b x h)
Kleur	Rood (RAL3000)
Goedkeuringen	EN 1866 / CE, MED